PATCH PANEL CAT.6 T568 A/B - RoHS

Tipo del Producto	Patch Panel
Familia del Producto	GigaLan
Padrón	ROHS Compliant

Aplicaciones	
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Garantía	12 meses
Garantía Extendida	15 o 25 años - Requiere el cumplimiento del Programa Especial de Garantía Extendida FCS

Ventajas

- Excede los límites establecidos en las normas para CAT.6/Classe E,
- Desempeño del canal garantizado para hasta 4 conexiones y hasta 6 conexiones en canales de hasta 100 metros;
- Soporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automación Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) y todos los protocolos LAN anteriores;
- Fornecido con guía de cables trasero en acero y material termoplástico UL 94V-0 de alto impacto con fijación individual de los cables;
- Panel frontal en material plástico de alto impacto y chapa de acero con puerta etiquetas para identificación;
- Folleto de montaje en español;
- Fornecido todos los accesorios de fijación de cables (velcro y cintas plásticas)
- Fornecido con íconos azul y rojo para identificación de las portas;
- Fornecido con etiquetas para identificación de los puntos;
- Contacto IDC en ángulo de 45° para mejor desempeño eléctrico
- Garantía de ZERO BIT ERROR en Fast y Gigabit Ethernet;

Identificación	Logotipo de Furukawa en la parte frontal y trasera, indicación de la categoría en la parte frontal y trasera.
Rastreo del Producto	Indicación de lote de producción en el cuerpo del producto
Características constructivas	
Largo	24 puertas: 43,7 mm (1 U de Rack) 48 puertas: 87,4 mm (2 U de Rack)
Ancho	482,6mm (19")

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Produtos Elétricos. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto.

Espesura de chapa	1,5mm
Peso	1,3 kg
Color	Negro
Tipo de Conector frontal	RJ-45 fijado a circuito impreso
Cantidad de posiciones	24 o 48 puertas (módulos de 8 puertas)
Material del contacto eléctrico	RJ-45: Bronce fosforoso con 50 µin (1,27 µm) de oro y 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronce fosforoso con 100 µin (2,54µm) de níquel y estañado.
Material del cuerpo del producto	Estructura: Acero Panel frontal y guía: Termoplástico de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0
Diámetro del Conductor	26 a 22 AWG
	24 posiciones - 3 módulos de 8 posiciones 48 posiciones - 6 módulos de 8 posiciones

Accesorios Incluidos

Accesorios incluidos	24 posiciones	48 posiciones
Guía de cables	1	2
Íconos	24 rojo	48 rojo
	24 azul	48 azul
Tornillos	4 x M5x12mm	4 x M5x12mm
Abrazadera plástica	24	48
Velcro	2	4

Padrón de Montaje	T568A y T568B
Temperatura de Almacenamiento	-40°C hasta +70°C
Temperatura de Operación	-10°C hasta +60°C
Desempeño	
Fuerza de retención entre Jack y plug	Mínimo 133N
Cantidad de ciclos	≥ 1000 RJ45 y ≥ 200 RJ11 ≥ 200 en el bloque IDC
Resisténcia del Aislamiento	500 MΩ
Resistencia de Contacto	20mΩ
Resistencia DC	0,1Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Produtos Elétricos. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto.

Fuerza de contacto	0,98N (100g)
Embalaje	
Tipo de Embalaje	Caja
Cantidad por caja (gift)	1
Cantidad por caja (carton)	15 para patch panel de 24 posiciones 10 para patch panel de 48 posiciones
Dimensión (Ancho*Alto*Largo)	502 x 106 x 46 mm
Peso por gift	1,3kg
Soluciones Relacionadas	Data Center, Commercial Building, Salud, Educación Gobierno / Finanzas, Residencial
Normas y Certificaciones	
Norma	EIA/TIA 568 C.2 y sus complementos ISO/IEC 11801 NBR 14565 ANSI/TIA/EIA-606-A
Certificación	UL Listed E173971 y ETL Verified 3184600CRT ETL 4 conexiones 3073041-003 ETL 6 conexiones 3118430CRT-003 ISO9001/ISO14001 416253

Ese informativo es de autoría y propiedad exclusiva de Furukawa Industrial S.A. Produtos Elétricos. Es vedada su reproducción en el todo o en parte sin mencionar su autoría, así como la alteración de su contenido o contexto.